

## VIGUETA ALMA ABIERTA

PARA VIGUETAS CON SOBRECARGA VIVA DE 350KG/M2, ENTRE EJE DE 0.70M  
Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO Y CEMENTO-ARENA, PARA UN PERALTE DE  
25 + 5 CM. CON MALLA DE ACERO 66-1010

PRODUCCION DE VIGUETA A.A.:

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACION	UNIDAD
BASE DE CONCRETO F' C	250	Kg/cm2
ACERO F' Y	6000	Kg/cm2
PATIN	0.05 X 0.12	Mts.
ACERO ADICIONAL	6000	Kg/cm2
CARGA VIVA	350	Kg/cm2
PERALTE	0.25	Mts.

LAS VIGUETAS DE ALMA ABIERTA QUE PRODUCIMOS, CUMPLEN CON LA NORMA "NMX-C-406-1997-ONNCCE", REFERENTE A "VIGUETA DE ALMA ABIERTA Y BOVEDILLA", DE IGUAL FORMA SE CUMPLE CON LA NORMA "NMX-C-155-2004-ONNCCE", REFERENTE AL "CONCRETO HIDRAULICO" Y LA "NMX-B-455", "NMX-B-72", REFERENTE AL ACERO.

+52 (55) 5887.4896 / (55) 2210.4096  
ventas@viforta.com.mx